

mc30 duoSet

Kamera-Anlage für Rohre von 15 bis 200 mm

**Verschiedene Kameraköpfe
stehen zur Auswahl**



Kamera-Anlage für Rohre von 15 bis 200 mm

mc30duoSet

Kamera-Anlage für Rohre von 15 bis 200 mm

Mit der **mc30duoSet** präsentieren wir eine **2in1 Kamera-Anlage** mit einer einzigartigen Inspektionsbreite von 15 bis über 200 mm Rohrdurchmesser. Zwei unterschiedlich große Kameraköpfe sowie zwei unterschiedlich flexible Schiebestäbe in einer Anlage vereint, machen die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Konstruiert, entwickelt und gefertigt in Deutschland ist die **mc30duo** die ideale Kamera für jegliche Untersuchung im Hausbereich. Ein Kamerasystem mit enormer Bandbreite - **einfach - leicht - effektiv!**

KK13 Kamerakopf



- Direkt angebunden an Vario-Kabel
- Hochauflösendes Farbkameramodul
- 480 TV-Linien; 0.02 Lux
- Optik mit 1 mm Saphirglas geschützt
- 3 bar wasserdicht
- Diagonaler Öffnungswinkel: 90°
- Außendurchmesser: 13 mm
- Zylinderlänge: 9 mm

KK29SL Kamerakopf



- Aufrechtbildfunktion
- Hochauflösendes Farbkameramodul
- 480 TV-Linien; 0.02 Lux
- Optik mit 3 mm Saphirglas geschützt
- 10 bar wasserdicht
- Diagonaler Öffnungswinkel: 140°
- Außendurchmesser: 29 mm
- Zylinderlänge: 16 mm

mc30 Monitor



- 5.6" Sonnenlicht tauglicher TFT-LCD Monitor im 4:3 Format im Carbon-Gehäuse
- Kugelgelenkbefestigung an der Haspel
- SD-Kartenaufzeichnung von Audio, Videos und Schadensbildern - max. 32 GB
- MPEG-4 Video (*.avi, 800 x 600 Pixel)
- Schadensbilder (*.bmp, 640 x 480 Pixel)
- Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild (Dateneinschreibung optional)

mc30 Komplett-Set mit Zentrierhilfen



- Haspel aus VA und Carbon
- 15 m / Push-Pull-Kabel
- 30 m / 6.7 mm Schiebestab (max. 40 m), dreh- und wendbar
- Kontrolleinheit m. Funktionstasten
- Meterzähler (Ortung optional)
- Lichtregelung, Akku Anzeige, BNC Video out
- Internes Netzteil 100 - 240 V; 12 V DC Ladeingang, Akku > 2 Stunden

mc30Set Der „kleine Bruder“ - für Rohre von 50 bis 200 mm - Optional mit großem TFT-Monitor im Stormcase



- Auch mit großem 8.4" Monitor und Dateneinschreibung erhältlich
- Auch nur mit äußerem Korb und Kamerakopf KK29SL erhältlich
- Optional mit großem TFT-Monitor im Stormcase erhältlich
- Maße: ca. 420 x 230 x 480 mm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 11 kg



minCam GmbH
Gruben 1 • 87561 Oberstdorf, Germany
Telefon +49 (0)8326 384122
info@minCam.de • www.minCam.de