

mc50duoSet

Kamera-Anlage für Rohre von 50 bis 400 mm

**Verschiedene Kameraköpfe
stehen zur Auswahl**



Kamera-Anlage für Rohre von 50 bis 400 mm

mc50duoSet

Kamera-Anlage für Rohre von 50 bis 400 mm

Mit der **mc50duoSet** präsentieren wir eine **2in1 Kamera-Anlage** mit einer einzigartigen Inspektionsbreite von 50 bis über 400 mm Rohrdurchmesser. Zwei unterschiedlich große Kameraköpfe sowie zwei unterschiedlich flexible Schiebestäbe in einer Anlage vereint, machen die Anlage zu einem flexiblen, kompakten und alltagstauglichen Gerät mit unvergleichlichem Erscheinungsbild. Konstruiert, entwickelt und gefertigt in Deutschland ist die **mc50duo** die ideale Kamera für jegliche Untersuchung im Hausbereich. Ein Kamerasystem mit enormer Bandbreite - **einfach - leicht - effektiv!**

KK29SL Kamerakopf



- Aufrechtbildfunktion
- Hochauflösendes Farbkameramodul
- 480 TV-Linien; 0.02 Lux
- Optik mit 3 mm Saphirglas geschützt
- 10 bar wasserdicht
- Diagonaler Öffnungswinkel: 140°
- Außendurchmesser: 29 mm
- Zylinderlänge: 16 mm

KK55SL Kamerakopf



- Aufrechtbildfunktion
- Hochauflösendes Farbkameramodul
- 480 TV-Linien; 0.05 Lux
- Optik mit 4 mm Saphirglas geschützt
- 10 bar wasserdicht
- Diagonaler Öffnungswinkel: 120°
- Außendurchmesser: 55 mm
- Zylinderlänge: 36 mm

mc50 Monitor



- 8.4" Sonnenlicht tauglicher TFT-LCD Monitor im robusten Pelikoffer
- Rasterbefestigung an der Haspel
- SD-Kartenaufzeichnung von Audio, Videos und Schadensbildern - max. 32 GB
- MPEG-4 Video (*.avi, 800 x 600 Pixel)
- Schadensbilder (*.bmp, 640 x 480 Pixel)
- Einblendung Meterzählwerte und Datum ins Videobild (Dateneinschreibung optional)

mc50 Komplett-Set mit Zentrierhilfen



- Haspel aus VA und Carbon
- 20 m / 6.7 mm Schiebestab, dreh- & wendbar auf innerem Korb
- 60 m / 9.2 mm Schiebestab, dreh- & wendbar auf äußerem Korb
- Kontrolleinheit m. Funktionstasten
- Meterzähler (Ortung optional)
- Lichtregelung, Akku Anzeige, BNC Video out
- Internes Netzteil 100 - 240 V; 12 V DC Ladeingang, Akku > 2 Stunden

mc50Set Der „kleine Bruder“ - für Rohre von 70 bis 400 mm



- Auch nur mit äußerem Korb und Kamerakopf KK55SL erhältlich
- Maße beider Anlagen: ca. 645 x 300 x 665 mm (L x B x H)
- Gewicht für mc50Set: ca. 16 kg



minCam GmbH
Gruben 1 • 87561 Oberstdorf, Germany
Telefon +49 (0)8326 384122
info@minCam.de • www.minCam.de